

Hydraulischer Bodentürschließer ALVA EN3 mit Öffnungsdämpfung ohne Bodenkasten für Türen -1m Edelstahl gebürstet (90° Feststellung)

Art. Nr.: BO-5216606

Pendeltürband anstatt Bodentürschließer von Glas
Scholl

286,74 €

inkl. MwSt, zzgl. Versand

1 Stück | 286,74 €/Stück

Lieferzeit: 1-2 Arbeitstage



glas-scholl-shop.de

Der selbstschließende Eckbeschlag Alva ermöglicht eine schnelle Montage ohne aufwändige Bodenausnehmung. Die gesamte Hydraulik für die Selbstschließfunktion ist im schlanken Beschlag selbst untergebracht. Mittels einer Bodenplatte wird der Beschlag mit nur zwei Schrauben am Untergrund befestigt.

Mit herausragenden Funktionen wie den komfortablen Montagemöglichkeiten und der klaren Formgestaltung gehört der Eckbeschlag Alva zu den Besten seiner Klasse.

Damit die Bohrungen in den Untergrund komfortabel ausgeführt werden können, beträgt der Abstand zwischen Wand und der ersten Bohrung in der Montageplatte 29 mm und bietet somit ausreichend Platz für die Bohrmaschine. Die Schließgeschwindigkeit und der Endschlag sind stufenlos einstellbar. Das Design des Beschlags ist besonders klar und aufs Wesentliche reduziert. Dank der neuartigen Steck-Befestigung gibt es keinerlei sichtbare Schrauben und Befestigungspunkte an den Abdeckkappen des Eckbeschlags und der Bodenplatte. Schwarze Einlagen, die den Eindruck einer Schattenfuge erzeugen, unterstreichen die hochwertige Optik. Alva ist gemäß DIN EN 1154 nach europäischen Standards auf lange Lebensdauer und hervorragende Funktionalität zertifiziert. Der selbstschließende Eckbeschlag mit der Schließkraft EN 3 ist für den größten Teil der Standardglastüren geeignet.

Anwendungshinweis: Eine Verwendung mit VSG können wir nicht empfehlen. Aufgrund der geringen Dicken der Einzelscheiben und der punktuellen Belastung im Bereich des Glasausschnittes beim Festziehen der Schrauben, kann das Glas brechen.

Ihre Vorteile:

- Schnelle Montage ohne Bodenausnehmung
- Nur zwei Bohrungen zur sicheren Befestigung der Bodenplatte
- Hochwertige Optik ohne sichtbare Schrauben oder Befestigungspunkte
- Schwarze Einlagen
- Abdeckkappen auch in Oberflächen schwarz und poliert erhältlich
- Einfache Feinjustierung der Tür
- Einsatz bis hin zu mittelstark frequentierten Gebäuden
- Stufenlos einstellbare Schließgeschwindigkeit und Endschlag
- Verwendbar auch als Anschlagtür
- Geeignet für Innen- und überdachten Außenbereich

Anwendungsgebiet: Innenbereich, Überdachter Außenbereich

Breite: 42 mm

Einstellbare Nulllage: Ja

Endschlag einstellbar: 15°

Feststellung: 90°

Glasdicke ESG: 8 - 12 mm

Höhe: 70 mm Länge: 184 mm

Material: Edelstahl V2A

Oberfläche: Gebürstet, poliert oder schwarz

Schließgeschwindigkeit einstellbar: 170 - 15°

Schließkraft: EN3

Türbreite max.: 1.000 mm

Türgewicht max.: 100 kg

Türhöhe max.: 2.590 mm

Türöffnungswinkel max.: 170°

Umgebungstemperatur (°C): -20 - 50 °C

Öffnungsdämpfung: Ohne

Lieferumfang:

1 Stück - Selbstschließender Eckbeschlag Alva EN 3

1 Stück - Bodenmontageplatte

2 Stück - Messingdübel ø 10 x 30 mm

2 Stück - Schrauben M8 x 30 mm

Bitte beachten Sie, dass sich der Glasausschnitt des neuen selbstschließenden Eckbeschlages Alva EN3 im Vergleich zur vorherigen Generation der selbstschließenden Eckbeschläge geändert hat.