Stand: 03.12.2025





Rahmen-Wandanschluss-Klemmprofil MR22 für Ganz-Glas-Anlagen für 8-10 mm Glas 2,0 m silber matt (EV1)

Art. Nr.: D-MR22-2m-07.250.101

98,30 €

inkl. MwSt, zzgl. Versand 1 Stück | 98,30 €/Stück

Lieferzeit: 2-5 Arbeitstage



Die Rahmenlösungen MR 22 bestehen aus einem Rahmenprofil (rastergebohrt), einem Spannprofil und zwei Anschlaggummiprofilen (PVC, transparent). Die Rahmen eignen sich sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich und zeichnen sich durch eine sehr einfach Montage aus. Die Ansichtsbreite beträgt beim MR 22 nur 22 mm. Es können Glasstärken von 8 und 10 mm eingesetzt werden.

Es dürfen über die Profile keine Lastabtragung erfolgen. Also z.B. nicht für Festteil, andem eine Tür befestigt wird.

Das Profil wird geklemmt bei starkem Lastaufprall kann sich dies evtl. lösen. Eine Verklebung wird in diesem ungewöhnlichen Fall empfohlen.

• **geeignet:** Innen- und Außenanwendung, einfach Montage, problemlose Demontage und Wiedereinbau, Kombination mit Sprossenprofilen

• Glasdicke: 8 - 10 mm Plattendicke

• erhältliche Oberfläche: roh, Silber matt EV1, Edelstahl ähnlich

· Material: Leichtmetall Alu

· Profilhöhe: 23 mm

Profilquerschnitt: 23 mm

· Glaseinstand: 9 mm

· Glasabzug für das Profil: 14 mm

· Im Set enthalten: - Rahmen-Wandanschluss-Klemmprofil

- inkl. Glaskeil- und Anlagedichtung

Endkappen sind nicht im Set vorhanden.