

## Spiegelkleber 310 ml

Art. Nr.: K-SK86

Silikon für Spiegelverklebungen

**14,20 €**

inkl. MwSt, zzgl. Versand

1 Kartusche | 14,20 €/Kartusche

### Mengenstaffelpreise:

ab 2 Stück: 3 % Rabatt

ab 5 Stück: 5 % Rabatt

ab 10 Stück: 10 % Rabatt

Lieferzeit: 1-2 Arbeitstage



**Der Spiegelkleber ist ein einkomponentiger, luftfeuchtigkeitshärtender Silikonkautschuk für spannungsausgleichende Verklebung von Spiegeln auf gängigen Bauuntergründen.**

siehe auch [technische Daten](#)

• **Verarbeitung:** Die Beschichtung der Spiegel ist auf Kratzer oder andere Beschädigungen zu überprüfen. Sollte die Lackschicht an einigen Stellen beschädigt sein, so ist darauf zu achten, dass diese nicht mit Silikon in Berührung kommen. Er darf auf keinen Fall flächig oder punktförmig aufgetragen werden, sondern in dünnen Raupen, vorzugsweise in senkrechter Richtung. Der Abstand zwischen Untergrund und Spiegelrückseite darf 4 mm dabei nicht unterschreiten. Die Verarbeitungstemperatur liegt bei + 5°C bis +40 °C.

• **Montagehinweis:** Für eine ausreichende statische sowie geometrische Verklebungsfestigkeit ist es erforderlich, je m<sup>2</sup> Spiegelfläche mindestens zwei Silikonraupen aufzutragen. Je nach Glasstärke ist diese Raupenzahl entsprechend zu erhöhen, wobei als Faustregel gilt: pro kg Spiegelgewicht mindestens eine Silikonvorlage von 20 cm Länge.

Da die mechanische Festigkeit der Verklebung erst nach 48 Stunden erreicht wird, ist für diesen Zeitraum eine genaue Fixierung des Spiegels erforderlich. Die Luftzirkulation hinter dem Spiegel darf dadurch nicht beeinträchtigt werden.

• **Inhalt:** 310 ml