

Zargen-Glastürband mit Anschraubplatte, rund Türgewicht 50kg Alufarbig eloxiert E4/EV1

Art. Nr.: BO-5206664

78,16 €

inkl. MwSt, zzgl. Versand

1 Stück | 78,16 €/Stück

Lieferzeit: 1-2 Arbeitstage



glas-scholl.de

Die Glastürbänder für zargenunabhängige Türen im eleganten, runden Design passen sich hervorragend jeder Wand an und sind besonders für unser schmales Glastrennwandsystem FrameTec Select 2.0 geeignet. Die Glastürbänder aus Aluminium finden Einsatz in privaten Wohnräumen mit leichten Türen als auch in stark frequentierten Bereichen mit schweren Türen. Sie sind analog DIN EN 1935 mit 500.000 Schließzyklen bei einem Türgewicht von 50 kg getestet. Außerdem sind sie nach DIN EN 1670 geprüft und entsprechen der Korrosionsschutzklasse 3.

ES HANDELT SICH UM EIN STÜCK (kein Paar)

Empfehlung:

Ab einer Türhöhe >2200mm empfehlen wir 3 Türbänder einzusetzen!

Anwendungs-Hinweis:

Bei Verwendung der Türbänder mit VSG empfehlen wir, eine druckneutrale Folie zu verwenden und die Türbänder zusätzlich am Glas zu verkleben. Eine Verwendung der Schlosser und Türbänder in Schwimm- und Solebädern können wir nicht empfehlen.

Ihre Vorteile:

- Korrosionsschutzklasse 3
- DIN rechts und DIN links verwendbar
- Elegantes rundes Design

DIN Richtung: DIN rechts und DIN links

Feststellung: Ohne

Glasdicke ESG: 8 - 12 mm

Glasdicke VSG: 8,76 - 12,76 mm

Hebe-Senk-Funktion: Nein

Material: Aluminium

Montageart: Glas-Zarge

Türart: Anschlagtür

Türbreite: 1.000 mm

Türgewicht pro Paar max.: 50 kg

Wandbefestigung verdeckt: Nein

Öffnungswinkel: 180°