

## MONTAGEANLEITUNG DUSCHBÄNDER BF 112 - DUSCHBESCHLAGSERIE MIT MEHRFACH UND STUFENLOS EINSTELLBARER NULLLAGENEINSTELLUNG

Duschband für Montage an Duschtür vorbereiten. Band in ausgeliefertem Zustand - mit aufgesteckten Dekorkappe(n) (G) - in geöffnete Position klappen. Dekorkappe (G) durch Druck-/Kippbewegung von Klemmplatte (D) abnehmen. Hierzu Dekorkappe in Richtung der unterbrochenen Kappenseite schieben (A) und an dieser Seite hochkippen (B). Versenkte Befestigungsschrauben (C) lösen und Klemmplatte (D) entfernen.

**Bei 10 mm Glas:** Zwischenlagen für 8 mm Glasdicke entfernen und durch Zwischenlagen für 10 mm Glasdicke (Art. 87203600099 – Zwischenlagenset für 10 mm Glasdicke) einsetzen.

**Bei Glas/Wand Bändern:** Bandhälften (E) in Glasausschnitte legen und verschrauben (Inbusschlüssel SW=4 - Anzugsmoment 12Nm). Glastür mit Bändern an die Wand halten, ausrichten und Bohrungen anzeichnen. Wandlöcher bohren, der Wandbeschaffenheit entsprechenden Dübeln verwenden und Bänder verschrauben.

**Bei Glas/Glas Bändern (90°, 135° oder 180°):** Fixierte Bandhälften in Glasausschnitte des festen Glaselementes legen und verschrauben (Inbusschlüssel SW=4 - Anzugsmoment 12Nm). Glastür auf bewegliche Bandhälften (E) montieren und verschrauben (Inbusschlüssel SW=4 - Anzugsmoment 12Nm).

### Montage als Pendeltür

Im Bedarfsfall beide, durch die Klemmplatte zugängliche Feststellschrauben (F) lösen (Inbusschlüssel SW=3), die Glastür in der gewünschten „geschlossen“ Position stellen und beide Feststellschrauben (F) wieder anziehen (Inbusschlüssel SW=3 - Anzugsmoment 4Nm). Dekorkappe (G) an der Klemmplatenseite mit festen Stiften anlegen und mit Druck-/Kippbewegung (A & B) auf die Klemmplatte(D) platzieren. Für eine Wiederholung der Nulllageneinstellung ist die Dekorkappe (G) wieder abzunehmen und dieser Schritt zu wiederholen.

### Montage als Anschlagtür

Achtung: Dichtleiste/Anschlag **zuletzt** montieren. Vorher Tür auf ca. 10° Position entgegen der Öffnungsrichtung stellen. Montage als Pendeltür durchführen. Nach Abschluss, Tür über Position Dichtleiste/Anschlag zurückziehen und Dichtleiste/Anschlag anbringen.